



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ - 280 94 Kolín IV

Položka	Použitý rozsah teplot (°C)		Materiál	Kód třídění ČSN EN 61386	Kód třídění ČSN EN 50086-2-4
	od	do			
2313-2348, 2316E-2363	od -5	do 60		1121	
2316E/LPE1-2340/LPE1, 2316/LPE1-2329/LPE1	od -25	do 90	PE	2242	
1216E-1263	od -5	do 60	PVC	3321	
1216E HFPP-1263 HFPP	od -25	do 105	PP	3343	
1413/1-1448/1, 1416E-1463	od -5	do 60	PVC	2221	
1416E HFPP-1463 HFPP	od -15	do 90	PP	2232	
1416E HF-1463 HF	od -5	do 105		2223	
2316E/LPE2-2340/LPE2, 2313/LPE2-2336/LPE2	od -25	do 90	PE	1142	
SF 16-SF63	od +5	do 60		2311	
1516E-1563	od -25	do 60		2241	
4016E-4063	od -25	do 60		3341	
8016E-8063, 8013-8029	od -25	do 60		4441	
1516E HF-1563 HF	od -45	do 90	PPO	2252	
4016E HF-4063 HF	od -45	do 90	PPO	3352	
8016E HF-8063 HF	od -45	do 90	PPO	4452	
6013-6042 (N,-,ZN,ZNM)	od -60	do 250	kov	44561	
6016E-6063 (ZN, ZNM, N, Al)	od -45	do 250	kov	55561	
6216E-6263 (ZN, ZNM, N, AL)	od -45	do 250	kov	44561	
6220INOX-6240INOX	od -45	do 250	kov	44561	
3313-3348	od -45	do 90		3352	
KF, KD	od -45	do 60	HDPE		N 450
KFL	od -45	do 60	HDPE		N 450
06058/2 - 06110/2	od -45	do 75			N 450
06160/2	od -45	do 75			N 750
06016-06075	od -25	do 50	HDPE		N 750
B06016-B06075	od -5	do 50	PP		N 750