



KABELOVÉ ŽLABY **MARS**

✓ tradiční

✓ kvalitní

✓ dostupné



kompletní sortiment

www.kopos.cz



KOPOS KOLÍN a.s.



KOPOS KOLÍN a.s.



koposkolin

MARS

Provedení kovových žlabů je z pozinkovaného plechu sendzimirovou metodou v délce 2,1 m. K zajištění spojení žlabů s integrovanou spojkou se používají šrouby NSM 6X10 nebo svorky KSV. Ke všem žlabům jsou v nabídce tvarovky, mezi které patří horizontální, stoupající i klesající oblouky, horizontální odbočky, T-kusy, kříže a další doplňující příslušenství. Pro všechny kabelové žlaby i tvarovky jsou v nabídce příslušná víka.



VÝŠKA BOČNICE 20 mm

NKZ 20X40

délka žlabu 2 m



PŘÍSLUŠENSTVÍ
20 mm



A (mm)	H (mm)	↓	○
40	20	0.70	S, ZM



VÝŠKA BOČNICE 50 mm

🔥 NKZI 50X62X0.70

🔥 NKZI 50X62X1.25

🔥 NKZI 50X125X0.70

🔥 NKZI 50X125X1.25

🔥 NKZI 50X250X0.70

🔥 NKZI 50X250X1.00

🔥 NKZI 50X250X1.25

A (mm)	H (mm)	↓	○
62	50	0.70	S, F
62	50	1.25	S, F
125	50	0.70	S, F
125	50	1.25	S, F
250	50	0.70	S, F
250	50	1.00	S, F
250	50	1.25	S

TVAROVÉ DÍLY
50 mm



VÝŠKA BOČNICE 100 mm

🔥 NKZI 100X125X0.70

🔥 NKZI 100X125X0.80

🔥 NKZI 100X125X1.25

🔥 NKZI 100X250X0.70

🔥 NKZI 100X250X0.80

🔥 NKZI 100X250X1.25

🔥 NKZI 100X500X1.00

🔥 NKZI 100X500X1.25


A (mm)	H (mm)	↓	○
125	100	0.70	S
125	100	0.80	F
125	100	1.25	S, F
250	100	0.70	S
250	100	0.80	F
250	100	1.25	S, F
500	100	1.00	S
500	100	1.25	S, F

TVAROVÉ DÍLY
100 mm



Dokonale ukrytá energie!

PŘÍSLUŠENSTVÍ 20 mm



VÝŠKA BOČNICE 20 mm

NKZN 20X40

délka žlabu 2 m

A (mm)	H (mm)	↓	○
40	20	0.70	S, ZM

TVAROVÉ DÍLY 50 mm



VÝŠKA BOČNICE 50 mm

	A (mm)	H (mm)	↓	○
🔥 NKZIN 50X62X0.70	62	50	0.70	S
🔥 NKZIN 50X62X0.80	62	50	0.80	F
🔥 NKZIN 50X62X1.25	62	50	1.25	S, F
🔥 NKZIN 50X125X0.70	125	50	0.70	S, F
🔥 NKZIN 50X125X1.25	125	50	1.25	S
🔥 NKZIN 50X250X0.70	250	50	0.70	S
🔥 NKZIN 50X250X1.00	250	50	1.00	S, F
🔥 NKZIN 50X250X1.25	250	50	1.25	S



VÝŠKA BOČNICE 100 mm

	A (mm)	H (mm)	↓	○
🔥 NKZIN 100X125X0.70	125	100	0.70	S
🔥 NKZIN 100X125X0.80	125	100	0.80	F
🔥 NKZIN 100X125X1.25	125	100	1.25	S, F
🔥 NKZIN 100X250X0.70	250	100	0.70	S
🔥 NKZIN 100X250X0.80	250	100	0.80	F
🔥 NKZIN 100X250X1.25	250	100	1.25	S, F
🔥 NKZIN 100X500X1.00	500	100	1.00	S
🔥 NKZIN 100X500X1.25	500	100	1.25	S, F

TVAROVÉ DÍLY 100 mm



- ↓ - tloušťka plechu
- - povrchová úprava
- 🔥 - E30 - E90

- S - zinkování Sendzimirovou metodou - vhodné do vnitřního prostředí
- ZM - Magnelis® - vhodné do vnitřního a vnějšího prostředí, s požadavky na vyšší odolnost proti korozi
- F - žárové zinkování ponorem - vhodné do vnějšího prostředí s vyššími požadavky na odolnost proti korozi

PŘÍSLUŠENSTVÍ

nosné a montážní prvky, spojovací
a upevňovací materiál



KOPOS NA INTERNETU

WWW.KOPOS.CZ

[FACEBOOK](#) | [INSTAGRAM](#) | [YOUTUBE](#)

