


KOPOBOX MINI L

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 500 V
 sestava určená k montáži do nábytku, do dutých stěn nebo do zdvojených podlah (tloušťka desky 9-38 mm)
 rychlá montáž pomocí fixačních patek
 zakrývací krabice umožňuje fixaci kabelů proti jejich vytržení
 umožňuje montáž modulárních přístrojů 45x45 (max. 3 ks) nebo 22,5x45 (max. 6 ks), doporučení výrobci přístrojů Legrand, ABB, PEHA, Šimon connect, Schneider electric
 rozměr složené sestavy: 175 x 80 x 75 mm

materiál: PC-ABS (bezhalogenový)

barva: světle šedá RAL 7035 / bílá RAL 9003 / titanová

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP 20

hmotnost: 173 g

certifikace: ČSN EN 60 670-1, TP-KO-02/13 čl. 15.101 a) průhyb povolen až 5,5 mm

skladování: ČSN 64 0090

konfigurace: HB - balení - 1 set v krabičce; barva víka a rámu - bílá RAL 9003
 KB - balení - 1 set v krabičce; barva víka a rámu - světle šedá RAL 7035
 N1B - balení - 1 set v krabičce; barva víka a rámu - titanová - na objednávku

instalace: Do duté stěny, nábytku nebo zdvojené podlahy se vyřízne otvor 164x67 mm.
 Do krycí krabice se přivedou kabely, které se zafixují pomocí přichytek.
 Rám se zacvakne do krycí krabice a společně se vloží do připraveného otvoru.
 Pomocí šroubů a patek se rám upevní k podkladovému materiálu.
 Rám se osadí modulárními přístroji.
 Do rámu se připevní otevírací víko pomocí pružinky.



video-návod