



popis výrobku: přichytky jsou určeny pro připevnění ocelových trubek k podkladovému materiálu pomocí kotev KPO 6 nebo pomocí závitových tyčí ZT 6 a kotev KPOZ 6
pro usnadnění montáže je přichytka opatřena drážkou pro zasunutí, při montáži není nutné vrchní část přichytky zcela oddělovat
přichytky jsou dodávány také pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru (viz katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru)

materiál: ocel

teplotní odolnost: -60 - +250 °C

kód třídění dle ČSN EN 61386-25:12 pro ZNCR: 3456210

zachování funkčnosti při požáru: P 90-R, E 90, PS 90

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-25:12, ČSN EN 50102, ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

skladování: ČSN EN 60721-3-1

povrchová úprava: zinkochromát

číslo položky	di (mm)	závit	hmotnost 1ks (kg)	balení (ks)	pro trubky
5216 D_ZNCR	16	M6	0,01	1 / 50	6016E..., 6216E...
5220 D_ZNCR	20	M6	0,01	1 / 50	6020..., 6220...
5225 D_ZNCR	25	M6	0,02	1 / 50	6025..., 6225...
5232 D_ZNCR	32	M6	0,02	1 / 50	6032..., 6232...
5240 D_ZNCR	40	M6	0,02	1 / 50	6040..., 6240...
5250 D_ZNCR	50	M6	0,03	1 / 25	6050..., 6250...
5263 D_ZNCR	63	M6	0,07	1 / 25	6063..., 6263...