



popis výrobku: spojky jsou určeny pro spojení ocelových trubek nebo ocelových trubek a kolena
kolena jsou dodávána také pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru (viz katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru)

materiál: ocel

teplotní odolnost: -45 - +250 °C

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK10

zachování funkčnosti při požáru: P 90-R, E 90, PS 90

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

skladování: ČSN EN 60721-3-1



povrchová úprava: ECZ - hladký ocelový materiál lakovaný oboustranně černou barvou, střední korozní odolnost - skupina 2
F - žárově zinkováno ponorem nebo zinko-niklový potah, vysoká korozní odolnost - skupina 4

číslo položky	závit	hmotnost 1 ks (kg)	balení (ks)	pro trubky	pro kolena
316E/1_ECZ	M16x1,5	0,02	1 / 25	6016E_ECZ	6116E_ECZ
320/1_ECZ	M20x1,5	0,03	1 / 50	6020_EOZ	6120_ECZ
325/1_ECZ	M25x1,5	0,04	1 / 50	6025_EOZ	6125_ECZ
332/1_ECZ	M32x1,5	0,06	1 / 50	6032_EOZ	6132_ECZ
340/1_ECZ	M40x1,5	0,12	1 / 25	6040_EOZ	6140_ECZ
350/1_ECZ	M50x1,5	0,17	1 / 10	6050_ECZ	6150_ECZ
363/1_ECZ	M63x1,5	0,12	1 / 5	6063_ECZ	6163_ECZ
316E/1_ZN_F	M16x1,5	0,02	1 / 50	6016E_ZN_F	6116E_ZN_F
320/1_ZN_F	M20x1,5	0,03	1 / 50	6020_ZN_F, 6020_ZNM_S	6120_ZN_F
325/1_ZN_F	M25x1,5	0,05	1 / 50	6025_ZN_F, 6025_ZNM_S	6125_ZN_F
332/1_ZN_F	M32x1,5	0,08	1 / 50	6032_ZN_F, 6032_ZNM_S	6132_ZN_F
340/1_ZN_F	M40x1,5	0,11	1 / 25	6040_ZN_F, 6040_ZNM_S	6140_ZN_F
350/1_ZN_F	M50x1,5	0,16	1 / 10	6050_ZN_F	6150_ZN_F
363/1_ZN_F	M63x1,5	0,21	1 / 5	6063_ZN_F	6163_ZN_F