



popis výrobku: bezhalogenová tuhá trubka vhodná pro bytové a průmyslové rozvody do průměru 40 jsou trubky na jednom konci hrdlované, průměry 50 - 63 jsou osazeny spojkou trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí z požárního hlediska se bezhalogenové trubky používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra ... lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22 trubky v černé barvě jsou UV stabilní trubky jsou dodávány také pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru (viz katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru)

materiál: PC ABS

bezhalogenový: ano

barva: světle šedá RAL 7035, černá RAL 9005

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -45 - +90 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: světle šedá NE / černá ANO

mechanická odolnost: 750 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33521

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK07

zachování funkčnosti při požáru: P 90-R, E 90, PS 90

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102, ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 10 mm



doporučení : výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

při služenství : kolena: 4116HF, 4120HF, 4125HF, 4132HF, 4140HF
spojky: 0216HF, 0220HF, 0225HF, 0232HF, 0240HF
příchytky: 5316EHF, 5320HF, 5325HF, 5332HF, 5340HF

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	délka (m)	hmotnost (kg/m)	balení ve folii (m)	UV stabilní	barva
4016EHF_FA	16	12,7	3	0,07	30	ano	černá RAL 9005
4016EHF_KA	16	12,7	3	0,07	30	ne	světle šedá RAL 7035
4020HF_FA	20	16,7	3	0,10	30	ano	černá RAL 9005
4020HF_KA	20	16,7	3	0,10	30	ne	světle šedá RAL 7035
4025HF_FA	25	21,0	3	0,15	30	ano	černá RAL 9005
4025HF_KA	25	21,0	3	0,15	30	ne	světle šedá RAL 7035
4032HF_FA	32	28,0	3	0,20	30	ano	černá RAL 9005
4032HF_KA	32	28,0	3	0,20	30	ne	světle šedá RAL 7035
4040HF_FA	40	35,4	3	0,29	30	ano	černá RAL 9005
4040HF_KA	40	35,4	3	0,29	30	ne	světle šedá RAL 7035