



číslo položky	délka L (mm)	šířka A (mm)	min. průměr opásání (mm)	max. průměr opásání (mm)	síla potřebná k otevření (N)	balení (ks)	barva
SP 100X2.5_FA	100	2,5	3	20	80	100	černá
SP 100X2.5_HA	100	2,5	3	20	80	100	přírodní
SP 140X3.5_HA	150	3,6	3	33	180	100	přírodní
SP 140X3.5_FA	150	3,6	3	33	180	100	černá
SP 140X4.5_HA	140	4,5	4	36	280	100	přírodní
SP 160X2.5_HA	165	2,5	4	39	80	100	přírodní
SP 160X4.5_HA	160	4,8	5	35	220	100	přírodní
SP 180X4.5_FA	190	4,8	4	45	220	100	černá
SP 180X4.5_HA	190	4,8	4	45	220	100	přírodní
SP 200X4.5_FA	190	4,8	4	45	220	100	černá
SP 200X4.5_HA	190	4,8	4	45	220	100	přírodní
SP 250X4.5_HA	250	4,8	5	62	220	100	přírodní
SP 280X4.5_FA	310	4,8	7	79	220	100	černá
SP 280X4.5_HA	310	4,8	7	79	220	100	přírodní
SP 360X4.5_FA	368	4,8	7	96	220	100	černá
SP 360X4.5_HA	368	4,8	7	96	220	100	přírodní
SP 360X7.5_FA	380	7,6	8	96	550	100	černá
SP 360X7.5_HA	380	7,6	8	96	550	100	přírodní
SP 380X4.5_FA	368	4,8	7	96	220	100	černá
SP 380X4.5_HA	368	4,8	7	96	220	100	přírodní
SP 430X4.5_FA	450	4,8	8	129	220	100	černá
SP 430X4.5_HA	450	4,8	8	129	220	100	přírodní

materiál: polyamid

bezhalogenový: ano

teplotní odolnost: -40 - +85 °C

teplotní odolnost při montáži: -10 - +30 °C

skladování: ČSN 64 0090

popis výrobku: k běžnému svazkování a připevňování kabelů, vodičů a trubek

k připevnění na podložku se používá příchytka stahovacích pásek SPPN 19X19 nebo samolepicí příchytka stahovacích pásek SPP 19X19

odolnost proti ohni dle U.L. 94 - V2

dlouhodobě neodolává slunečnímu záření

doporučení: stahovací pásy by měly být instalovány bezprostředně po vybalení ze zataveného sáčku. Zamezí se tím zbytečnému snižování úrovně vlhkosti PA, které by mělo za následek snižování kvality pásku.