

číslo položky: **SD 2\_S**

popis výrobku:

Skupinový držák je vhodný pro vytvoření kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru na strop nebo stěnu.

Držák se dodává v otevřené poloze, což zjednodušuje instalaci kabelů. Po jejich vložení se příchytky jednoduše uzavřou, čímž je instalace trasy dokončena.

Vzhledem k šířce držáku 20 mm a při jejich umístění ve vzdálenosti po 300 mm je trasa **normovou nosnou konstrukcí**. Tato skutečnost poskytuje výhodu instalace kabelů od libovolného výrobce.

Při umístění SD 2 ve vzdálenosti po 600 mm je trasa nenormovou nosnou konstrukcí. Musí být použity kabely se kterým byl skupinový držák zkoušen.

Konstrukce držáků umožňuje snadné doplnění trasy o další kabely až do maximálního povoleného zatížení.

Upevnění se provádí pomocí šroubů SB 6,3X35, SB 6,3X45 nebo pomocí kotev KPO 6.



max. zatížení:

sdělovací kabely - 2,5 kg/m pro normovou i nenormovou část  
silové kabely - 5 kg/m pro normové konstrukce a 6 kg/m pro nenormové konstrukce

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm

prodejní množství:

á 1 ks

balení:

200 ks

klasifikace:

ČSN 73 0895 P 90-R  
DIN 4102-12 E 90  
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

