



popis výrobku: spojka slouží ke spojení zemních kanálů KOPOKAN
zabraňuje vniknutí nečistot do spoje
zajišťuje přímý směr

materiál: PVC

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

certifikace: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	A (mm)	B (mm)	L (mm)	balení (ks)	pro kanál
SPOJKA K1_ZB	111	75	100	1; 50; 1750	KOPOKAN 1
SPOJKA K2_ZB	137	77	125	1; 816	KOPOKAN 2
SPOJKA K3_ZB	149	75	190	1; 516	KOPOKAN 3
SPOJKA K4_ZB	217	75	125	1; 420	KOPOKAN 4