



**popis výrobku:** pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 z požárního hlediska se bezhalogenové lišty používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra ...  
 klasický tvar  
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop  
 dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

**materiál:** PC ABS - bezolovnaté  
**bezhalogenový:** ano  
**samozhášivost:** ano, do 30 s  
**teplotní odolnost:** -5 - +60 °C  
**zkouška žhavou smyčkou:** 850 °C  
**odolnost proti nárazům:** 0,5 J  
**stupeň krytí:** IP40  
**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-F  
**vnitřní plocha:** 1300 mm<sup>2</sup>  
**rozteč děrování dna:** 200 ±20 mm  
**tolerance délky:** ±10 mm  
**hmotnost:** 0,31 kg/m  
**mechanická ochrana dle ČSN EN 50102:** IK06  
**splňuje požadavky:** ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
**skladování:** ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	27	20	15	13	12	10	9	8	6	5	5	4	3

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
<b>LHD 40X40HF_HD</b>	2 m	bílá RAL 9003	12 m	karton	-
<b>8641HF_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 480 ks	folie / karton	kryt koncový
<b>8642HF_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 260 ks	folie / karton	kryt spojovací
<b>8643HF_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 270 ks	folie / karton	kryt ohybový
<b>8644HF_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 200 ks	folie / karton	kryt odbočný
<b>8645HF_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 140 ks	folie / karton	roh vnitřní
<b>8646HF_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 210 ks	folie / karton	roh vnější