



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 určen pro uložení silových a sdělovacích obvodů, zabezpečovacího vedení a dalších rozvodů
 možnost vložení přístrojové krabice a následné montáže běžných typů přístrojů
 možnost vložení příčky nebo stínícího kanálu
 z požárního hlediska se bezhalogenové kanály používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra ...

materiál: PC ABS - bezolovnaté

bezhalogenové: ano

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 1 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 5500 mm²

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 0,95 kg/m

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK07

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	116	85	65	58	51	46	42	34	29	24	21	18	16

příslušenství: přístrojová krabice KP PK HF_HB
 přístrojové podložky 8450-11HF_HB; 8450-12HF_HB; 8450-13HF_HB
 stínící kanály SK 40X20_S; SK 40X33_S

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
PK 110X70 D HF_HD	2 m	bílá RAL 9003	6 m	karton	-
8451HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 330 ks	folie / karton	kryt koncový
8452HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 168 ks	folie / karton	kryt spojovací
8453HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 50 ks	folie / karton	kryt ohybový
8454HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 66 ks	folie / karton	kryt odbočný
8455HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 36 ks	folie / karton	roh vnitřní
8456HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 36 ks	folie / karton	roh vnější
8457HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 152 ks	folie / karton	kryt průchodkový