



popis výrobku: bezhalogenová tuhá trubka vhodná pro bytové a průmyslové rozvody do průměru 25 jsou trubky na jednom konci hrdlované, průměry 32 - 63 jsou osazeny spojkou trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí

z požárního hlediska se bezhalogenové trubky používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra ...

lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2

lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

trubky v černé barvě jsou UV stabilní

trubky jsou dodávány také pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru (viz katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru)

materiál: PC ABS

bezhalogenový: ano

barva: světle šedá RAL 7035, černá RAL 9005

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -45 - +90 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: světle šedá NE / černá ANO

mechanická odolnost: 320 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22521

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06

zachování funkčnosti při požáru: P 90-R, E 90, PS 90

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102, ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 10 mm



doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

příslušenství: kolena: 4116HF, 4120HF, 4125HF, 4132HF, 4140HF, 4150HF
 spojky: 0216HF, 0220HF, 0225HF, 0232HF, 0240HF, 0250HF, 0263HF
 příchytky: 5316EHF, 5320HF, 5325HF, 5332HF, 5340HF, 5350HF, 5363HF

| číslo položky | dn vnější Ø (mm) | di min. vnitřní Ø (mm) | délka (m) | hmotnost (kg/m) | balení ve folii (m) | UV stabilní | barva |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| 1516EHF_FA | 16 | 13,1 | 3 | 0,07 | 30 | ano | černá RAL 9005 |
| 1516EHF_KA | 16 | 13,1 | 3 | 0,07 | 30 | ne | světle šedá RAL 7035 |
| 1520HF_FA | 20 | 17,1 | 3 | 0,80 | 30 | ano | černá RAL 9005 |
| 1520HF_KA | 20 | 17,1 | 3 | 0,80 | 30 | ne | světle šedá RAL 7035 |
| 1525HF_FA | 25 | 21,6 | 3 | 0,12 | 30 | ano | černá RAL 9005 |
| 1525HF_KA | 25 | 21,6 | 3 | 0,12 | 30 | ne | světle šedá RAL 7035 |
| 1532HF_FA | 32 | 28,4 | 3 | 0,16 | 30 | ano | černá RAL 9005 |
| 1532HF_KA | 32 | 28,4 | 3 | 0,16 | 30 | ne | světle šedá RAL 7035 |
| 1540HF_FA | 40 | 36 | 3 | 0,23 | 30 | ano | černá RAL 9005 |
| 1540HF_KA | 40 | 36,0 | 3 | 0,23 | 30 | ne | světle šedá RAL 7035 |
| 1550HF_FA | 50 | 45,6 | 3 | 0,34 | 30 | ano | černá RAL 9005 |
| 1550HF_KA | 50 | 45,6 | 3 | 0,34 | 30 | ne | světle šedá RAL 7035 |
| 1563HF_FA | 63 | 58,4 | 3 | 0,45 | 15 | ano | černá RAL 9005 |
| 1563HF_KA | 63 | 58,4 | 3 | 0,45 | 15 | ne | světle šedá RAL 7035 |