



popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 trubky jsou určeny pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů do vnitřních prostor
 trubky jsou vyrobeny z vrchní pozinkované ocelové pásky (vrstva zinku 3-4 μm) a vnitřní izolační vrstvy

materiál: ocel

teplotní odolnost: -45 - +90 °C

mechanická odolnost: 750 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33522

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladování: ČSN EN 60721-3-1



příslušenství: příchytky: 3613 A_S, 3616 A_S, 3623 A_S, 3629 A_S, 3636 A_S, 3648 A_S

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	délka = balení (m)	hmotnost balení (kg)
3313_B	18,9	13,5	10	1,9
3313_XX	18,9	13,5	50	9,5
3316_B	21,4	16	10	2,3
3316_XX	21,4	16	50	11,5
3323_B	28,9	23	10	3,3
3323_XX	28,9	23	50	16,4
3329_B	35,2	29	10	4,5
3329_XX	35,2	29	50	22,3
3336_B	43,0	36	5	3,0
3336_XX	43,0	36	25	14,8
3348_B	54,9	48	5	3,7
3348_XX	54,9	48	25	18,3