

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**  
Havlíčková 432  
280 02 Kolín  
Česká republika

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

**výrobek:** Rozvodné systémy vzduchotechnických a klimatizačních zařízení  
**typ:** KF 09063\_PLCA, KF 09075\_PLCA, KF 09090\_PLCA  
**výrobce:** KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika

**je ve shodě s následujícími normami:**

- ČSN EN 17192
- ČSN IEC 93:93
- ČSN EN ISO 846

**a následujícími nařízeními vlády:**

- NV 163/2002 Sb., v aktuálním platném znění.

**Bylo odzkoušeno a certifikováno dle:**

Autorizovaná osoba č. 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s., tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika, certifikoval a vydal:

- **Stavební technické osvědčení č. STO – AO 224 – 990/2019/a** ze dne 25.10.2022, platnost osvědčení do 31.10.2025
- **Protokol o certifikaci č. 7952 00042/2022** ze dne 26.10.2022
- **Certifikát výrobku č. 19 0540 V/AO/a** ze dne 26.10.2022

**Antistatika Trubkový systém KOPOFLEX KF 09110**, zkušební protokol 603760-01/01 ze dne 23.9.2016, vydal: EZÚ, Pod Lisem 129, 17102 Praha 71

**Plasty – hodnocení působení mikroorganismů KOPOFLEX**, zkušební protokol č. AZL 16/0223-01 ze dne 25.4.2016, vydal: Textilní zkušební ústav, Václavská 6, 65841 Brno

**Stanovení odolnosti proti plísním KOPOFLEX**, zkušební protokol č. AZL 16/0223-02 ze dne 25.4.2016, vydal: Textilní zkušební ústav, Václavská 6, 65841 Brno

## Popis a určení výrobku:

Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná trubka byla vyvinuta speciálně pro distribuci vzduchu.

Její dvouplášťové provedení, s vnitřní hladkou a vnější zvlněnou vrstvou, zajišťuje dostatečnou těsnost, výbornou ohebnost a značnou mechanickou odolnost.

Vnitřní stěna trubek je vyrobena se speciálním aditivem, které zaručuje antistatické, antibakteriální a protiplísňové vlastnosti.


Použitý materiál a jeho vlastnosti zásadně ovlivňují chování celého systému, proto trubky vyrábíme výhradně z primárních surovin (HDPE), bez příměsí regranulátu.

Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná trubka se vyrábí s modrou vnější stěnou a vnitřní bílou stěnou.


Systém tvoří flexibilní trubky PE-HD, spojky, těsnící kroužky a uzavírací zátky.

Délka trubek KOPOFLEX PLCA je 50 metrů (tolerance + - 1%). Oba konce jsou opatřeny ochrannými zátkami.

K nesporným výhodám plastových trubek je jednoduchá manipulace a montáž, nízká hmotnost a snadné čištění. Je plně kompatibilní s běžnými prvky systémů.

**KOPOS KOLÍN a.s.**   
Havlíčková 432, 280 02 Kolín  
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971  
tel: 321 730 111 [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)

Místo vydání: Kolín  
Datum vydání: 03.11.2022

  
Ing. Jana Dejmková  
ředitel úseku řízení jakosti