



popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 500 V a s proudem max. 16 A  
krabice je určená pro rozvody s ocelovými závitovými a kovovými ohebnými trubkami  
na bocích krabice rovnoměrně rozloženy čtyři otvory se závitem P16  
otvory vyplněny třemi vývodkami pro trubky (P16 nebo M20) a jednou zátkou  
určená pro provedení instalace v sítích TNC  
pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít tepelně izolační podložku  
rozměr: 96x96x64 mm

materiál: hliník

teplotní odolnost: -30 - +70 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

stupeň krytí: IP 54

hmotnost: 575 g

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK10

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN EN 60721-3-1

7116 C\_P16 - krabice je opatřena vývodkami pro trubky se závitem P16; 12 ks krabic narovnáno v kartonu

7116 C\_M20 - krabice je opatřena vývodkami pro trubky se závitem M20; 12 ks krabic narovnáno v kartonu

příslušenství: bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018  
zátky P-16