



69dB

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A  
 určená pro montáž do dutých stěn (např. stěny ze sádkartonu)  
 vstupní otvory z pružného materiálu  
 v pružném materiálu předznačeny průchody pro utěsnění trubek (2x Ø16-20 mm, 2x Ø20-25 mm)  
 zajištěna vzduchotěsnost prostupu s instalovanou trubicí  
 vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy  
 zabraňuje proudění vzduchu instalací  
 instalované montážní šrouby s plastovou patkou jsou opatřeny dvouchodým samořezným závitem pro rychlou montáž  
 instalované přístrojové šroubky, dotaženy pod úroveň okraje krabice  
 rozšířené okraje lemu situovány pro snadné překrytí instalovaným přístrojem  
 při montáži není nutné zahloubení okraje instalačního otvoru  
 možnost vložení bezšroubových svorek  
 při použití krycího víčka V 68HF dosahuje krytí IP 30  
 vhodná pro zvukově izolované stěny s maximální neprůzvučností  $R_w = 69\text{dB}$   
 vhodná pro instalaci do prostředí se zvýšenou ochranou lidských zdrojů a majetku

materiál: PP (bezhalogenový, bezolovnatý)

barva: šedá (RAL 7035)

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP 30

hmotnost: 23 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

KPL 64-50/LD HF\_NA - krabice osazeny šrouby pro montáž do sádkartonu a přístrojovými šrouby - balení: 110 ks volně v kartonu

příslušenství: víčko V 68HF  
 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: pilový vrták VPT 64  
 unašeč VPTU