



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 elegantní tvar
 určena pro montáž na stěnu
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 není určena pro montáž na podlahu, není určena k zátěži šlapáním
 bílé lišty nejsou živným prostředím pro bakterie *, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášivost: ano, do 30 s
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
 odolnost proti nárazům: 1 J
 stupeň krytí: IP40
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnitřní plocha: 380+380 mm²
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
 tolerance délky: ±10 mm
 hmotnost: 0,37 kg/m
 splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladování: ČSN 64 0090



| využití průřezu kanálu (60%): | orientační průměr kabelu (mm) | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------------------|-------------------------------|----|---|---|-----|---|-----|----|----|----|----|
| | množství vožených kabelů | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství: přístrojový nosič PNE 60X20_HB
 přístrojový nosič pro dvojzásuvku PNE 60X20 2Z_HB

| číslo položky | délka | barva | balení | balení - popis | poznámka |
|-----------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|----------------|
| LE 60_HD | 2 m | bílá RAL 9003 | 18 m | karton | - |
| 8761_HB | | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 564 ks | folie / folie / karton | kryt koncový |
| 8762_HB | | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 560 ks | folie / folie / karton | kryt spojovací |
| 8763_HB | | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 200 ks | folie / folie / karton | kryt ohybový |
| 8764_HB | | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 160 ks | folie / folie / karton | kryt odbočný |
| 8765_HB | | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 212 ks | folie / folie / karton | roh vnitřní |
| 8766_HB | | bílá RAL 9003 | 2 / 238 ks | folie / karton | roh vnější |

*Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS