



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 určena k montáži na podlahu  
 možnost zatížení běžným provozem v bytech a kancelářích  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22  
 bílé lišty nejsou živným prostředím pro bakterie \*, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

materiál: PVC - bezolovnaté  
 samozhášivost: ano, do 30 s  
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C  
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C  
 odolnost proti nárazům: 0,5 J bílá, 2 J šedá  
 stupeň krytí: IP40  
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F  
 vnitřní plocha: 60+180+60 mm<sup>2</sup>  
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm  
 tolerance délky: ±10 mm  
 hmotnost: 0,28 kg/m  
 mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK07  
 splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
 skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8
	množství vložených kabelů	5	2	2

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný  
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	délka	barva (přibližná)	balení	balení - popis	poznámka
<b>LO 50_HD</b>	2 m	bílá RAL 9003	32 m	karton	-
<b>LO 50_P2</b>	2 m	bílá RAL 9003	32 m	karton	samolepící páska
<b>LO 50_KD</b>	2 m	světle šedá (RAL 7035)	32 m	karton	-
<b>LO 50_LD</b>	2 m	tmavě šedá (RAL 7012)	32 m	karton	-
<b>LO 50_L2</b>	2 m	tmavě šedá (RAL 7012)	32 m	karton	samolepící páska
<b>8843_HB</b>		bílá RAL 9003	2 / 328 ks	folie / karton	
<b>8843_KB</b>		světle šedá (RAL 7035)	2 / 450 ks	folie / karton	kryt ohybový
<b>8843_LB</b>		tmavě šedá (RAL 7012)	2 / 450 ks	folie / karton	
<b>8844_HB</b>		bílá RAL 9003	2 / 288 ks	folie / karton	
<b>8844_KB</b>		světle šedá (RAL 7035)	2 / 288 ks	folie / karton	kryt odbočný
<b>8844_LB</b>		tmavě šedá (RAL 7012)	2 / 228 ks	folie / karton	
<b>8824/44_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 300 ks	folie / karton	kryt odbočný přechodový (pro přechod na podlahovou lištu LP 80X25)
<b>8847_HB</b>		bílá RAL 9003	2 / 680 ks	folie / karton	
<b>8847_KB</b>		světle šedá (RAL 7035)	2 / 680 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...)
<b>8847_LB</b>		tmavě šedá (RAL 7012)	2 / 680 ks	folie / karton	

\*Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,  
ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS