



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 určen pro uložení silových a sdělovacích obvodů, zabezpečovacího vedení a dalších rozvodů
 možnost vložení přístrojové krabice a následné montáže běžných typů přístrojů, včetně dvojzásuvky
 možnost vložení příčky nebo stínícího kanálu
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 bílé lišty nejsou živným prostředím pro bakterie *, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 1 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 6000 mm²

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 1250 g/m

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	74	52	45	38	35	28	28	25	18	18	15	12	10

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství: přístrojová krabice KP 80 PK_HB, KP PK_HB
 příčky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
 stínící kanály SK 40X20_S, SK 40X33_S (pouze při použití KP PK_HB)

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
PK 130X65 D_HD	2 m	bílá RAL 9003	6 m	karton	-
8221_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 308 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
8222_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 94 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
8223_HB		bílá RAL 9003	2 / 40 ks	folie / karton	kryt ohybový
8224_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 90 ks	folie / folie / karton	kryt odbočný
8225_HB		bílá RAL 9003	2 / 24 ks	folie / karton	roh vnitřní
8226_HB		bílá RAL 9003	2 / 50 ks	folie / karton	roh vnější
8227_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 170 ks	folie / folie / karton	průchodkový

*Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS