



popis výrobku: zemní kanály jsou určeny k mechanické ochraně rozvodů inženýrských sítí uložených v zemi svými technickými parametry plně nahrazují dříve používané betonové žlaby je možné použití pro dodatečnou ochranu již nainstalovaných zemních inženýrských sítí zemní kanály se dodávají včetně barevného víka spojení se provádí pomocí spojek a přeložením spoje víkem, čímž se jednotlivé díly propojí mez pevnosti v tlaku je zkoušena na délce 300 mm při mechanickém zhuťování vrstev nad kanálem je třeba dbát na to aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení kanálu - viz katalog CHRÁNIČKY

materiál: PVC

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

stupeň krytí: IP30

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 10 mm

příslušenství: spojky

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	A (mm)	B (mm)	tloušťka stěny (mm)	délka (m)	hmotnost 1 ks = 2 m (kg)	balení (m)	mechanická odolnost (N/20cm)	barva
KOPOKAN 1_CD	100	100	4,7	2	4,4	140	750	různobarevný kanál + modré víko
KOPOKAN 1_ZD	100	100	4,7	2	4,4	140	750	různobarevný kanál + červené víko
KOPOKAN 2_ZD	120	100	4	2	7,0	162	750	různobarevný kanál + červené víko
KOPOKAN 3_ZD	130	140	5,4	2	9,2	96	750	různobarevný kanál + červené víko
KOPOKAN 4_CD	200	125	5,4	2	11,0	70	250	různobarevný kanál + modré víko
KOPOKAN 4_ZD	200	125	5,4	2	11,0	70	250	různobarevný kanál + červené víko