



popis výrobku: příchytky jsou určeny pro připevnění ocelových trubek a kabelů k podkladovému materiálu pomocí kotev KPO 6 nebo pomocí závitových tyčí ZT 6 a kotev KPOZ 6, do dřeva pomocí vrutů SVD, do pórobetonu KHP + ZT 6
pro usnadnění montáže je příchytka opatřena drážkou pro zasunutí, při montáži není nutné vrchní část příchytky zcela oddělovat

materiál: ocel

teplotní odolnost: -60 - +250 °C

kód třídění dle ČSN EN 61386-25:12: 3456210

max. zatížení: max. 3 kabely, nebo jedna trubka do jedné příchytky, pro PO variantu jen jeden kus kabelu v jedné trubce

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-25:12, ČSN EN 50102

skladování: ČSN EN 60721-3-1



povrchová úprava: pozinkováno

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

 výrobky schválené pro normové konstrukce

 výrobky schválené pro nenormové konstrukce

číslo položky	di (mm)	závit	hmotnost 1 ks (kg)	balení (ks)	pro trubky	klasifikace konstrukce
5208 D_ZNCR	8	M6	0,01	1 / 50		 
5210 D_ZNCR	10	M6	0,01	1 / 50		 
5212 D_ZNCR	12	M6	0,01	1 / 50		 
5216 D_ZNCR	16	M6	0,01	1 / 50	6016E..., 6216E...	 
5220 D_ZNCR	20	M6	0,01	1 / 50	6020..., 6220...	 
5225 D_ZNCR	25	M6	0,02	1 / 50	6025..., 6225...	 
5232 D_ZNCR	32	M6	0,02	1 / 50	6032..., 6232...	 
5240 D_ZNCR	40	M6	0,02	1 / 50	6040..., 6240...	 
5250 D_ZNCR	50	M6	0,03	1 / 50	6050..., 6250...	 
5263 D_ZNCR	63	M6	0,07	1 / 50	6063..., 6263...	 