

číslo položky	průměr vrutu (mm)	délka vrutu (mm)	prodejní množství (ks)	
KVD 5X16_PO	5	16	200	
KVD 5X20_PO	5	20	200	
KVD 5X25_PO	5	25	200	
KVD 5X30_PO	5	30	200	
KVD 5X40_PO	5	40	100	
KVD 5X50_PO	5	50	100	
KVD 5X60_PO	5	60	100	
KVD 5X70_PO	5	70	100	



popis výrobku: Vrut s funkcí při požáru. Požární odolnost E 30 - E 90. Ideální spojení vrut KVD_PO + příchytka 67XX_PO.
Dále lze vruty použít do dřevotřísky, dřeva i jiných materiálů.
Vrut s plnou hlavou vystupující nad povrch je osazen hvězdicovou drážkou TX20.

povrchová úprava: Elektrolytické zinkování

klasifikace  ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

UPOZORNĚNÍ

Mechanická poranění při montáži

Při nesprávné manipulaci (např. sklouznutí nástroje nebo nedostatečné fixaci materiálu) může dojít k pořezání, vpichu nebo jiným mechanickým zraněním prstů nebo rukou.

Riziko vniknutí do elektrických instalací

Při montáži vrutů do stěn nebo konstrukcí, kde se mohou nacházet elektrická vedení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zkratování instalace. Před vrtáním je nutné prověřit, zda se v daném místě nenacházejí žádné elektrické nebo jiné sítě.

recyklační symboly:



KVD