



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí

z požárního hlediska se bezhalogenové lišty používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra ...

klasický tvar

určena pro montáž na stěnu nebo na strop

dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka

lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2

lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PC ABS - bezolovnaté

bezhalogenové: ano

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +90 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 0,5 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 560 mm²

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 0,19 kg/m

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
LHD 40X20HF_HD	2 m	bílá RAL 9003	12 m	karton	-
8631HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 680 ks	folie / karton	kryt koncový
8632HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 540 ks	folie / karton	kryt spojovací
8633HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 420 ks	folie / karton	kryt ohybový
8634HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 390 ks	folie / karton	kryt odbočný
8635HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 380 ks	folie / karton	roh vnitřní
8636HF_HB			10 / 420 ks	folie / karton	roh vnější
8639HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 1080 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...HF)
LHD 40X20HF_FD	2 m	černá RAL 9005	12 m	karton	-
8631_FB		černá RAL 9005	10 / 680 ks	folie / karton	kryt koncový
8632_FB		černá RAL 9005	10 / 540 ks	folie / karton	kryt spojovací
8633_FB		černá RAL 9005	10 / 420 ks	folie / karton	kryt ohybový
8634_FB		černá RAL 9005	10 / 390 ks	folie / karton	kryt odbočný
8635_FB		černá RAL 9005	10 / 380 ks	folie / karton	roh vnitřní
8636_FB		černá RAL 9005	10 / 420 ks	folie / karton	roh vnější
8639_FB		černá RAL 9005	10 / 1080 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...HF)

recyklační symboly:



lišty z PCABS (HF), kryty z PCABS (HF)



ochranná fólie, lepicí páska, balicí fólie kanálů
sáčky a balicí fólie krytů



karton

využití průřezu kanálu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15
množství vložených kabelů	6	5	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1

rizika spojená s
užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci přezkontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce