



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 klasický tvar
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop
 dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 u konfigurace _P2 - lepicí páska na zadní straně sloužící ke snadnějšímu přidržení lišty před finálním upevněním k podkladovému materiálu

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
odolnost proti nárazům: 0,5 J
stupeň krytí: IP40
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnitřní plocha: 1300 mm²
rozteč děrování dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm
tolerance délky: ±10 mm
hmotnost: 0,39 kg/m
mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06
splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlik

lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELIA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	popis
LHD 40X40_HA	3 m	bílá RAL 9003	45 m	folie	bez ochranné folie
LHD 40X40_HC	2 m	bílá RAL 9003	30 m	folie	bez ochranné folie
LHD 40X40_HD	2 m	bílá RAL 9003	20 m	karton	ochranná folie
LHD 40X40_P2	2 m	bílá RAL 9003	20 m	karton	samolepicí páska
LHD 40X40_SD	2 m	hnědá - světlé dřevo	20 m	karton	-
LHD 40X40_TD	2 m	hnědá - tmavé dřevo	20 m	karton	-
LHD 40X40_FD	2 m	černá RAL 9005	20 m	karton	ochranná folie
8641_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 520 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
8641_I2		imitace - dub tmavý	1 / 50 / 150 ks	sáček / sáček / karton	
8641_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 50 / 150 ks	sáček / sáček / karton	
8641_FB		černá RAL 9005	10 / 200 ks	folie / karton	
8642_HB		bílá RAL 9003	10 / 260 ks	folie / karton	kryt spojovací
8642_I2		imitace - dub tmavý	1 / 50 / 100 ks	sáček / sáček / karton	
8642_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 50 / 100 ks	sáček / sáček / karton	
8642_FB		černá RAL 9005	10 / 100 ks	folie / karton	
8643_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 480 ks	folie / folie / karton	kryt ohybový
8643_I2		imitace - dub tmavý	1 / 152 ks	folie / karton	
8643_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 152 ks	folie / karton	
8643_FB		černá RAL 9005	10 / 120 ks	folie / karton	
8644_HB		bílá RAL 9003	10 / 200 ks	folie / karton	kryt odbočný
8644_I2		imitace - dub tmavý	1 / 107 ks		
8644_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 107 ks		
8644_FB		černá RAL 9005	10 / 80 ks		
8645_HB		bílá RAL 9003	10 / 140 ks	folie / karton	roh vnitřní
8645_I2		imitace - dub tmavý	1 / 104 ks		
8645_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 104 ks		
8645_FB		černá RAL 9005	10 / 140 ks		
8646_HB		bílá RAL 9003	10 / 160 ks	folie / karton	roh vnější
8646_I2		imitace - dub tmavý	1 / 112 ks		
8646_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 112 ks		
8646_FB		černá RAL 9005	10 / 160 ks		

příslušenství a kryty _I2 jsou určeny pro lištu _I2 a _TD

recyklační symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



ochranná fólie, lepicí páska, balící fólie lišt,
sáčky a balící fólie krytů



karton

využití průřezu kanálu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množství vložených kabelů	14	10	8	8	6	6	5	5	3	2	2	2	2

rizika spojená s
užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobce určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci přezkontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce