



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
určena k montáži do rohu mezi podlahu a stěnu
hrana s měkčeným přístřikem pro lepší přilnutí k podkladu
vhodná pro použití k plovoucím podlahám
v nabídce příslušenství pro instalaci přístrojů
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22



materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
odolnost proti nárazům: 2 J
stupeň krytí: IP40
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnitřní plocha: 350 mm²
tolerance délky: ±10 mm
hmotnost: 0,24 kg/m
splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

příslušenství: přístrojový nosič PNLP 35 2Z...
přístrojový nosič PNQ LP 35_HB

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
LP 35_HD	2 m	bilá RAL 9003	20 m	karton	-
LP 35_I1	2 m	imitace - bříza růžová	20 m	karton	-
LP 35_I2	2 m	imitace - dub tmavý	20 m	karton	-
LP 35_SD	2 m	hnědá - světlé dřevo	20 m	karton	-
LP 35_TD	2 m	hnědá - tmavé dřevo	20 m	karton	-
8861 L_HB		bilá RAL 9003	10 / 1500 ks	folie / karton	
8861 L_I1		imitace - bříza růžová	1 / 50 / 500 ks	sáček / sáček / karton	kryt koncový levý
8861 L_I2		imitace - dub tmavý	1 / 50 / 500 ks	sáček / sáček / karton	
8861 L_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 50 / 500 ks	sáček / sáček / karton	
8861 P_HB		bilá RAL 9003	10 / 1500 ks	folie / karton	
8861 P_I1		imitace - bříza růžová	1 / 50 / 500 ks	sáček / sáček / karton	kryt koncový pravý
8861 P_I2		imitace - dub tmavý	1 / 50 / 500 ks	sáček / sáček / karton	
8861 P_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 50 / 500 ks	sáček / sáček / karton	
8865_HB		bilá RAL 9003	10 / 800 ks	folie / karton	
8865_I1		imitace - bříza růžová	1 / 50 / 400 ks	sáček / sáček / karton	roh vnitřní
8865_I2		imitace - dub tmavý	1 / 50 / 400 ks	sáček / sáček / karton	
8865_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 50 / 400 ks	sáček / sáček / karton	
8866_HB		bilá RAL 9003	10 / 640 ks	folie / karton	
8866_I1		imitace - bříza růžová	1 / 50 / 250 ks	sáček / sáček / karton	roh vnější
8866_I2		imitace - dub tmavý	1 / 50 / 250 ks	sáček / sáček / karton	
8866_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 50 / 250 ks	sáček / sáček / karton	

příslušenství a kryty _I2 jsou určeny pro lištu _I2 a _TD

recyklační symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



kryty z PCABS



lišta - imitace dřeva



ochranná fólie, lepicí páska, balící fólie lišt
sáčky a balící fólie krytů



karton

využití průřezu kanálu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12
množství vložených kabelů	5	3	3	2	1	1	1	1	1

rizika spojená s
užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
používejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci přezkontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce