



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 klasický tvar
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop
 dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 u konfigurace _P2 - lepicí páska na zadní straně sloužící ke snadnějšímu přidržení lišty před finálním upevněním k podkladovému materiálu

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 0,5 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 145 mm²

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 0,11 kg/m

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhlíčen sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlik

lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
LV 18X13_HC	2 m	bílá RAL 9003	176 m	folie	bez ochranné folie
LV 18X13_HD	2 m	bílá RAL 9003	70 m	karton	ochranná folie
LV 18X13_P2	2 m	bílá RAL 9003	70 m	karton	samolepicí páska
LV 18X13_SD	2 m	hnědá - světlé dřevo	70 m	karton	-
LV 18X13_TD	2 m	hnědá - tmavé dřevo	70 m	karton	-
8731_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1200 ks	folie / folie / karton	
8731_I2		imitace - dub tmavý	1 / 50 / 600 ks	sáček / sáček / karton	kryt koncový
8731_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 50 / 600 ks	sáček / sáček / karton	
8732_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1200 ks	folie / folie / karton	
8732_I2		imitace - dub tmavý	1 / 500 ks	sáček / karton	kryt spojovací
8732_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 500 ks	sáček / karton	
8733_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1120 ks	folie / folie / karton	
8733_I2		imitace - dub tmavý	1 / 50 / 400 ks	sáček / sáček / karton	kryt ohybový
8733_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 50 / 400 ks	sáček / sáček / karton	
8734_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 640 ks	folie / folie / karton	
8734_I2		imitace - dub tmavý	1 / 300 ks	sáček / karton	kryt odbočný
8734_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 300 ks	sáček / karton	
8735_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 900 ks	folie / folie / karton	
8735_I2		imitace - dub tmavý	1 / 300 ks	sáček / karton	roh vnitřní
8735_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 300 ks	sáček / karton	
8736_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1020 ks	folie / folie / karton	
8736_I2		imitace - dub tmavý	1 / 400 ks	sáček / karton	roh vnější
8736_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 400 ks	sáček / karton	
8737_HB		bílá RAL 9003	10 / 3300 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X16...)
8738_HB		bílá RAL 9003	10 / 2280 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X20...)
8739_HB		bílá RAL 9003	10 / 1800 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...)
8739_I2		imitace - dub tmavý	1 / 50 / 300 ks	sáček / sáček / karton	
8739_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 50 / 300 ks	sáček / sáček / karton	
8739_Z_HB		bílá RAL 9003	10 / 1800 ks	folie / karton	kryt průchodkový zvýšený (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28... při podložení izolační podložkou PI)

příslušenství a kryty _I2 jsou určeny pro lištu _I2 a _TD

využití průřezu
kanálu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8
množství vložených kabelů	2	1	1

recyklační symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC

ochranná fólie, lepicí páska, balicí fólie lišt,
sáčky a balicí fólie krytů

karton

rizika spojená s
užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci přezkontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce