



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 klasický tvar
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop
 dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 u konfigurace _P2 - lepicí páska na zadní straně sloužící ke snadnějšímu přidržení lišty před finálním upevněním k podkladovému materiálu

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 0,5 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 400 mm²

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 0,15 kg/m

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
LV 24X22_HC	2 m	bílá RAL 9003	96 m	folie	bez ochranné folie
LV 24X22_HD	2 m	bílá RAL 9003	40 m	karton	ochranná folie
LV 24X22_P2	2 m	bílá RAL 9003	30 m	karton	samolepící páska
8791_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1200 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
8792_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1640 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
8793_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 610 ks	folie / folie / karton	kryt ohybový
8794_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 340 ks	folie / folie / karton	kryt odbočný
8795_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 640 ks	folie / folie / karton	roh vnitřní
8796_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 450 ks	folie / folie / karton	roh vnější
8797_HB		bílá RAL 9003	10 / 1500 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...)

recyklační symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



ochranná fólie, lepicí páska, balící fólie lišt,
sáčky a balící fólie krytů



karton

využití průřezu kanálu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10
množství vložených kabelů	3	2	2	1	1	1	1

rizika spojená s
užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
používejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci přezkontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce