

typové číslo: **QS 45X45 C**

 číslo položky: QS 45X45 C_HB - bílá barva
 QS 45X45 C_BB - červená barva
 QS 45X45 C_FB - černá barva

 pro vodiče: 1,5-2,5 mm² Cu
 upevnění vodiče: šroubové
 jmenovité napětí: 250 V AC
 jmenovitý proud: 16 A
 stupeň krytí: IP20
 materiál: PC - ABS
 rozměr (šířka x výška): 45 x 45 mm
 rozměr (hloubka): 40 mm
 hmotnost: 39 g/ks

 certifikace: ČSN IEC 60884-1
 skladování: ČSN 64 0090

 instalace: pouze zacvaknutím
 zásuvky lze průběžně propojovat, max. počet určuje kanál nebo krabice
 doporučený utahovací moment 0,6 Nm

 vhodné pro: parapetní kanály
 PK 90X55 D; PK 120X55 D; PK 160X65 D; PK 170X65 D, PK 210X70 D
 podlahové krabice
 KOPOBOX 57, KOPOBOX 80
 víceúčelové krabice
 KOPOBOX mini
 přístrojový nosič
 QUADRO PNQ...

popis: clonky fyzicky blokují přístup k živým kontaktům a povolí zasunutí vidlice pouze při současném a rovnoměrném tlaku na oba otvory



recyklační symboly:



plastové části zásuvky



ostatní části zásuvky



karton



fólie

UPOZORNĚNÍ

Nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba.

Poškození výrobku – při viditelném poškození zásuvky ji přestaňte používat.

Dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů, videí.

Za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná zásuvka žádná rizika pro spotřebitele.