



popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
pro projekty se zvýšenou potřebou ochrany osob a majetku
umožňuje elektroinstalaci v tenkých příchkách
umožňuje montáž dvojzásuvky

materiál: PC-ABS (bezhalogenová)

barva: černá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 17 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

KP 68/2HF_FA - 10 ks krabic s přístrojovými šrouby zabaleno ve folii; polepeny štítkem; 150 ks krabic narovnáno v kartonu

příslušenství: víčko V 68HF
nastavný rámeček NR 5X5
zaslepovací víčko ZV 68
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: bezpříklepová fréza do zdiva FR 68 SDS

recyklační symboly:



krabice



fólie



karton



UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele