



popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
pro objekty se zvýšenou potřebou ochrany osob a majetku
vstupní otvory z pružného materiálu
zajištěna vzduchotěsnost prostupu s instalovaným kabelem nebo trubicí
vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy
zabraňuje proudění vzduchu instalací
montážní šrouby jsou opatřeny trojchodým závitem pro rychlou instalaci
při montáži není nutné zahlubovat okraj sádkartonu
umožňuje montáž dvojzásuvky
po úpravě lemu možná montáž vícenásobných rámečků (rozteč 71 mm)
možnost vložení svorkovnice a vložení bezšroubových svorek
při použití krycího víčka V 68HF dosahuje krytí IP 30

materiál: PP (bezhalogenový, bezolovnatý)

barva: bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 26 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

KU 68 LD/1HF_HA - krabice osazeny šrouby pro montáž do sádkartonu a přístrojovými šrouby; 90 ks volně v kartonu

příslušenství: víčko V 68HF
svorkovnice S-66
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: vrták do dutých stěn - sestava VDS 68 (unašeč VPTU + pilový vrták VPT 68)

recyklační symboly:



krabice



karton



šrouby

**UPOZORNĚNÍ**

rizika spojená s

užíváním výrobků:

nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba

dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí

poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat

za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele