DATOVÝ LIST

EPS 3 - ekvipotenciální svorkovnice

KOPOS www.kopos.cz



popis výrobku: slouží k hlavnímu pospojování dle ČSN 1-35 2000-4-41
vyrovnání potenciálů
využití pouze pro vyrovnání nulového potenciálu, nelze použít jako fázovou přípojnici a podobně
použitelná do krabice KO 100E
rozměr: 104 x 60 x 40 (104 x 60 x 48 při vyšroubovaných šroubech na maximum)
pro 8 vodičů s průřezem 0,75-10 mm^2
pro 6 vodičů s průřezem 1,5-16 mm^2

materiál: PA6

barva: tmavě šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +55°C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

hmotnost: 135 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60998-1; ČSN EN 60998-2

skladování: ČSN 64 0090

EPS 3_XX - 1 ks svorkovnice v kartonu, svorkovnice bez krytu

recyklační symboly:

7 PA svorkovnice

42-49 OSTATNÍ KOVY šrouby, pásek svorky

21 PAP karton

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození výrobku jej přestaňte používat
dbejte na správné uchycení a zajištění výrobku, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaný výrobek žádná rizika pro spotřebitele