

číslo položky	tloušťka (mm)	délka (m)	šířka (mm)	
POP_PO	2,5	18	50	



popis výrobku:

POP_PO je zpěňující požárně ochranný pás na bázi grafitu. Je dodáván v univerzálním návinu, čímž může být snadno instalován přímo na stavbě na různé typy a průměry potrubí.

Pás je určen pro požární utěsnění prostupů potrubí v požárně dělících stěnách a stropích. Lze použít pro plastová potrubí (PVC, PE, PP, vícevrstvá), izolovaná kompozitní potrubí (plastová s hliníkovým jádrem) a izolovaná měděná a ocelová potrubí.

povrchová úprava:

pružná grafitová hmota

teplotní zpěnění:

cca 150 °C

klasifikace

ČSN EN 1366-3

ČSN EN 12501-1/2

ETAG 026-2

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Požárně odolné systémy.

prodejní množství:

á 1 ks (18 m)



UPOZORNĚNÍ

Teplotní riziko

Při instalaci nebo demontáži za vysokých teplot může dojít k popáleninám.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



POP_PO