



popis výrobku: vhodná pro krabice KSK 125 a KSK 175
 umožňuje montáž na vnitřní sloupky krabic nebo na jejich dno - montáž se provádí pomocí šroubků, které jsou součástí balení
 určena pro napětí max. 500 V
 svorkovnice složená z pěti oddělených svorek
 jedna svorka je určena: pro 4 vodiče o průřezu 2,5-4 mm² nebo pro 3 vodiče o průřezu 6 mm²

materiál: PP (bezhalogenový, bezolovnatý materiál)

barva: světle šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -40 - +85 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 36 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60998-1

skladování: ČSN 64 0090

S-KSK 2_KB - 10 ks svorkovnic zabaleno do folie, opatřeno štítkem; 200 ks svorkovnic narovnáno v kartonu

recyklační symboly:



svorkovnice



šroubky, pásek svorky



fólie



karton



UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
 dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
 poškození výrobku – při viditelném poškození výrobku jej přestaňte používat
 dbejte na správné uchycení a zajištění výrobku, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění
 za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaný výrobek žádná rizika pro spotřebitele